

东方13-2CEPB平台增加压缩机模块项目压力容器采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5044/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------------|---|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 7 | 形式评审标准 | 备选投标方案 | 不允许提交备选投标方案 |
| 8 | 形式评审标准 | 选择性报价 | 1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。 |
| 9 | 形式评审标准 | 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 11 | 资格评审标准 | 资质要求 | 投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：压力容器制造、许可级别：D级及以上。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.cqs.cn/info-pub/pub ）核实。 |
| 12 | 资格评审标准 | 财务要求 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|------------|---|
| | | | 资产负债表、现金流量表、利润表。投标人财务状况应满足最近一年（2022年）资产负债率不高于100%，近三年（2020-2022年）平均营业利润为正。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，财务指标根据提供的财务会计报表计算。 |
| 13 | 资格评审标准 | 业绩要求 | 2013年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少两个合同的压力容器的供货业绩，且均满足单台压力容器处理量不小于20.83 × 10Sm/h和设计压力不低于8650kPaG的技术要求。投标人须提交相关业绩证明文件。（投标人提供的业绩证明文件中压力容器处理量单位必须为Sm/h，如为Nm/h，须提供换算说明文件。）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收证明文件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、处理量和设计压力的技术要求及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、处理量和设计压力的技术要求及到货验收材料的，均视为无效业绩。 |
| 14 | 资格评审标准 | 其他要求 | 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。 |
| 15 | 资格评审标准 | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章投标人须知第1.4.3中所列情形。 |
| 16 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 1、报价表中须分别单独列明货到项目现场单价（不含增值税价格）、增值税税率和货到项目现场单价（含增值税价格），增值税税率为13%，不接受其它税率的报价。2、价格为货到现场价格，该价格必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身应由投标人支付的除最终产品增值税外的其它全部税费和费用，以及备品备件、专用工具、一年备品备件、第三方检验费、包装费、运费及运输保险费、指导安装费、调试费、验收费、现场技术服务和培训费等一切费用。3、投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认。投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价之中的，评标委员会应当否决其投标。 |
| 17 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第一章“招标公告”和第五章“供货要求”的规定的星号条款 |
| 18 | 响应性评审标准 | 交货期 | 2024年6月30日前 |
| 19 | 响应性评审标准 | 交货地点 | 湛江/海南/深圳建造场地 |
| 20 | 响应性评审标准 | 投标保证金 | 投标人按招标文件第二章“投标人须知”在投标截止前递交投标保证金，投标保证金金额、形式和递交方式符合招标文件的要求。投标保证金金额：80000人民币元 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------|---|
| | | | 。 |
| 21 | 响应性评审标准 | 投标有效期 | 投标截止日起 120 天内保持有效。 |
| 22 | 响应性评审标准 | 其它 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求 |
| 23 | 响应性评审标准 | 付款条件 | 招标人收到发票和相应的支持文件后，如无异议，应在45日向投标人支付。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 商务偏离 | 除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，一般商务条款偏离>5项的投标人，其投标将被否决。注：合同条款每一条（如第十五条 15.1）记为一项。 |
| 25 | 响应性评审标准 | 技术要求1 | 所有湿气压缩机出口洗涤器应符合下列处理规范的要求 每百万立方气体中液体含量小于0.014m； 气体颗粒含量 >10 μ m去除率100 %。 |
| 26 | 响应性评审标准 | 技术要求2 | 洗涤器的设计压力、设计温度、处理能力和尺寸，必须满足下表要求： 处理能力：20.83 × 104Sm ³ /h； 设计压力：8650kPaG； 设计温度：-3/70； 操作压力：7500kPaG； 操作温度：35~40； 腐蚀余量：0mm； 干重限制：15（吨/套）； 撬块尺寸(长×宽×高, m): 3.2 × 2.9 × 5.1以内。 密封气罐的设计压力、设计温度、处理能力和尺寸，必须满足下表要求： 设计压力：1450kPaG； 设计温度：80； 操作压力：900kPaG； 操作温度：50； 腐蚀余量：3mm； 干重限制：15（吨/套）； 撬块尺寸(长×宽×高, m): 4.1 × 3.5 × 5.9以内。 |
| 27 | 响应性评审标准 | 技术要求3 | 洗涤器和密封气罐壳体和封头材质为Q345R。洗涤器和密封气罐内件材质为S31603，内部连接件材质为S31803。 |
| 28 | 响应性评审标准 | 技术要求4 | 投标人应承诺自费委托中华人民共和国应急管理部认可的其中任意一家认证机构（ABS, BV, CCS和 DNV）对压力容器和洗涤器进行整体检验并获得检验证书。 |
| 29 | 响应性评审标准 | 技术要求5 | 投标人应具备自主完成所投产品的制造，主要结构件不允许外包。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-----------------------------------|--|
| | | | |
| 30 | 响应性评审标准 | 一般技术条款1 | 环境温度：最高：35.1，最低：13.2 相对湿度：40.9%-100% 空气环境：含盐雾 风速（百年一遇3秒阵风）：59.6m/s |
| 31 | 响应性评审标准 | 一般技术条款2 | 所有电气和仪表设备应适用于危险区域分类的要求。 |
| 32 | 响应性评审标准 | 一般技术条款3 | 从橇装仪表到中央控制系统的所有信号应在橇装侧的接线盒处接线。接线盒和所有橇装仪表应适用于危险区域分类和IP56的要求。 |
| 33 | 响应性评审标准 | 一般技术条款4 | 橇上管道的设计、材料选择、制造、检验、测试和绝缘应参考相应的规范：《通用管道规范》、《管道材料规范》。 |
| 34 | 响应性评审标准 | 一般技术条款5 | 设备涂装应符合防腐规格书上部结构防护涂层规范的要求。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 一般技术条款6 | 暴露在海洋环境中的设计寿命应不低于25年。 |
| 36 | 响应性评审标准 | 一般技术条款7 | CEPB-X-2524A/B/C湿气压缩机出口洗涤器材料要求： 吊耳：Q235-B 法兰：3"：S31603；>3"：16Mn+S31603 (OVERLAY) 内部螺栓：S31608 内部螺母：S31608 垫板：Q345R CEPB-X-3706密封气罐材料要求： 吊耳：Q235-B 法兰：16MnII 内部螺栓：S31608 内部螺母：S31608 垫板：Q345R 外部螺栓：35CrMoA with sherardizing coating 外部螺母：35CrMoA with sherardizing coating |
| 37 | 响应性评审标准 | 技术偏离 | 除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它技术要求和条件偏差可接受的最多项数为：3项。 |
| 38 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|---|------|
| | | : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 | |
| 39 | 投标报价评审 | 是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价 | |