

石化工程-浙江LNG三期项目-海水电动蝶阀评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5610/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	投标人名称应与营业执照一致，阀门制造商名称应与资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	100000元
10	形式评审标准	选择性报价	不允许
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。其中带网站网址（信用中国、全国企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网）的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			查询请招标人自行查询并将结果放入投标文件。
14	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
15	形式评审标准	投标文件规律性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，投标将被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商或代理商，国产品牌不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。
18	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
19	资格评审标准	业绩要求	（1）自2014年1月1日至投标截止日（以合同签订日期为准），投标人在中国境内海水介质应具有至少2台48”及以上适用于海水工况的控制蝶阀（含气动或电动蝶阀）已完成的业绩合同。（2）业绩证明资料包括：合同及到货验收材料。业绩证明资料至少体现：合同签署时间、制造商名称、货物名称、介质、供货数量、规格型号（口径）。到货验收材料应为到货验收单或结算清单或结算发票（到货验收单或结算清单应有签字或盖章）。（3）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	资质要求	阀门制造商须具有有效的《特种设备生产许可证》（许可范围包含阀门），并提供有效的特种设备型式试验证书且证书批准范围涵盖本次招标范围【阀门类型（蝶阀）、温度(-10~38)、口径(10"~56")及磅级(CL150)】。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
22	资格评审标准	证书要求	投标人提供的电动执行机构必须提供国家防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证，且证书在有效期内。认证机构必须为中国国家级的防爆认证机构NEPSI或CQST或PCEC或国家认证监督管理委员会授权的国际权威认证机构。同时提供电动执行机构的《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证证书）。
23	资格评审标准	信誉要求	自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来提供给招标人。
24	响应性评审标准	合同关键条	第四章合同条款及格式中，“适用法律”、“违约责任”、“争议解决”不允许偏离。
25	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区白峰镇白中线峙北段368号
26	响应性评审标准	付款条款1	1) 履约保证：卖方应提供以买方为受益人、金额为合同总价10%的履约保函或电汇，有效期不短于合同全部货物现场后第【三十一（31）】日。2) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同总价的5%，不同意留质量保证金或不提供质量保函的投标将被视为非响应性投标。
27	响应性评审标准	付款条款2	3) 付款条款：第一笔付款：支付合同结算总价的85%（全部货物完成到货验收合格）；第二笔付款：支付合同结算总价的10%（全部货物完成安装且单机调试验收合格）；第三笔付款：质保金合同总价5%（质保期满或提交质量保函）。
28	响应性评审标准	质保条款	质保期：质保期应为所供货物全部现场验收合格后【30】个月或者货物投入运行后【24】个月（先到为准），质保期不足的投标将被视为非响应性投标。
29	响应性评审标准	交货期	合同签订生效之日起交货期为6个月。
30	响应性评审标准	其它	1) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；2) 投标人应提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁诚信商业往来承诺书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》（格式详见第六章投标文件格式中相关内容）；
31	响应性评审标准	商务偏差和技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款外，均为一般技术或商务指标，一般指标偏离超过5项，则技术商务评议不合格。
32	响应性评审标准	证书1	1) 24吋及以下阀门防火认证证书：投标产品制造商应具有国际或国内认证机构颁发的覆盖投标产品范围【阀门类型（蝶阀）、口径及磅级】的API607或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			BSEN12266或相等标准的防火证书，并附相应的测试报告；
33	响应性评审标准	证书2	2) 投标人应提供电动执行机构的中国国家授权防爆认证机构颁发的产品防爆合格证和CCC认证证书，并保证所供产品的品牌与投标名单一致。
34	响应性评审标准	供货范围	供货范围应满足请购书、数据表中的要求
35	响应性评审标准	阀门要求1	投标人承诺所提供的阀门、电动执行机构产品为非代工生产（OEM）的产品。
36	响应性评审标准	阀门要求2	阀门尺寸、压力等级、连接形式等应满足数据表要求。投标人需提供阀门图纸。
37	响应性评审标准	阀门材质	所有蝶阀的材质都应符合数据表的相关要求，供货时卖方应为每台阀门提供材质证明。
38	响应性评审标准	阀门结构形式1	1) 24吋以上电动阀门应为单片式，螺栓压盖，中线密封，橡胶衬里，双法兰式，FF端面，防静电设计，投标人投标时需提供阀门图纸。
39	响应性评审标准	阀门结构形式2	2) 24吋及以下电动阀门应为单片式，螺栓压盖，双偏心结构，双法兰式，FF端面，耐火试验要求符合API607或BSEN12266或相等标准，防静电设计，投标人投标时需提供阀门图纸。
40	响应性评审标准	连接形式	阀板与阀杆不应采用销钉连接。
41	响应性评审标准	阀杆结构	阀杆应为防吹出结构。阀杆为整体式，通轴结构，不能采用多段式结构。
42	响应性评审标准	检测试验	所有的阀门都必须根据阀门数据表和技术规格书中的要求进行阀门壳体试验、气体泄漏试验、执行机构等相关试验。
43	响应性评审标准	电动执行机构品牌	若卖方无自有品牌的电动执行机构，则电动执行机构品牌为ROTORK、VTON、AUMA、EMG或相当于或优于前述品牌。如投标人采用相当于或优于前述品牌，须提供2台48”及以上海水介质工况电动阀的使用业绩并提供相关证明材料。
44	响应性评审标准	配合第三方监检要求	投标人承诺提供给买方或买方委托的第三方代表现场检验与测试的便利条件和相应的防护措施及交通和生活等便利。
45	响应性评审标准	无损检测	无损检测满足“海水阀门技术规格书”第4.3章节要求。
46	响应性评审标准	材质证明	所有阀门材质应符合EN10204/3.1的要求。
47	响应性评审标准	阀体要求	阀体应该是锻造或铸造。不允许使用将轧制钢板活铸件通过焊接而成的阀门。阀体

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不允许使用锻压棒料。
48	响应性评审标准	外观检测	所有的阀门应按照MSS-SP-55标准进行100%的外观检查。
49	响应性评审标准	防腐涂漆	阀门出厂前应进行防腐涂漆处理，涂漆应满足涂漆技术规格书中要求。
50	响应性评审标准	法兰标准	阀门法兰应满足电动海水阀门数据表中要求。
51	响应性评审标准	电动执行机构	电动执行机构应满足“开关阀技术规格书”和“调节阀技术规格书”中的技术要求。
52	响应性评审标准	图纸	投标人应提供阀门、电动执行机构总装图纸，并标明各部件材质，调节阀应提供计算书。投标人应提供阀门和执行机构的推力/力矩计算书。
53	响应性评审标准	产品样本	投标人应提供阀门、电动执行机构等附件的产品样本册。
54	响应性评审标准	备品备件和专用工具	1) 提供组装、拆卸、维护可能使用的特殊工具（如有）；2) 提供安装、调试、开车及两年正常运行所需备件。
55	响应性评审标准	现场服务及售后服务	必须由供应商完成或指导完成的部分，供应商应承诺中标后将提供相应的现场技术服务，并保证提供快捷、优质的售后服务。
56	响应性评审标准	检/试验计划ITP	投标时提交检验检测计划。
57	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
58	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	